

alternatively only for / wahlweise nur fuer:

ID-Nr.: 401 257 / Part-No.: 1532791B
ID-Nr.: 406 131 / Part-No.: 1532791B
ID-Nr.: 406 129 / Part-No.: 15339412

middle sealing lip alternatively bent only for:
mittlere Dichtlippe wahlweise gedreht nur fuer:

ID-Nr.: 401 257 / Part-No.: 1532791B
ID-Nr.: 406 131 / Part-No.: 1532791B
ID-Nr.: 406 129 / Part-No.: 15339412

revolve round optionally interrupt
injection point possible
umlaufend wahlweise unterbrochen
Anspritzung moeglich

parting line /
injection point possible
Werkzeugtrennung /
Anspritzung moeglich


Parts not allowed on front face
to stick together (lfd.-Nr.: 4-6)
Teile duerfen stueckseitig nicht
miteinander verkleben (lfd.-Nr.: 4-6)

flange only for Pos.: 7-11,19,20
Ausfuhrung nur fuer Pos.: 7-11,19,20

Loose / Lose				Put on the belt / geguert				Pos.	Cbl.Ø Ltg.Ø	Cable cross-section mm² altern. Leitungsquerschnitt mm² wahlw.		Color Farbe	SIM RAL	Dimension ø Mass ø					
ID-Nr.:	Part-No.:	Part REV	Date Datum	ID-Nr.:	Part-No.:	Part- REV	Date Datum			FLY	FLRY			±0,1 ±0,2	±0,1 ±0,2	±0,1 ±0,2	±0,1 ±0,2	±0,1 ±0,2	±0,1 ±0,2
Seal for female-terminal 1,5 mm and tab-terminal 1,5 mm Dichtung fuer Flachsteckhuelse 1,5 mm und Flachstecker 1,5 mm																			
---	33120594	01	310C13	---	---	---	---		0,8-12		0,08-0,13	black schwarz	9011	---	---	2,6	3,9	2,6	---
406 131	15327913 ③	42	13JUN00					2	12-16		0,35-0,5	wine red weinrot	3027	0,8	1,4	2,6	3,9	2,6	---
	15344777 ③	42	13JUN00					13	12-16		0,35-0,5	yellow gelb	1016	0,8	1,4	2,6	3,9	2,6	---
401 257	15327918	42	13JUN00	401 258	15344666	42	13JUN00	1	12-2,0		0,5-1,0	gray grau	7000	1,0	1,9	2,6	3,9	2,6	---
	15344778 ③	37	05MY99					12	1,4-2,0		0,5-1,0	green gruen	6010	1,0	1,9	2,6	3,9	2,6	---
406 129	15339412	42	13JUN00					3	1,9-2,1	⑨	0,75-1,5 ⑧	maize maisgelb	1007	1,5	1,9	2,6	3,9	2,6	---
---	13735535	01	150C08	---	---	01	150C08	21	12-2,0		0,5-1,0	yellow gelb	1016	1,0	1,9	2,6	3,9	2,6	---
---	13735527	01	150C08	---	---	01	150C08	22	12-2,0		0,5-1,0	green gruen	6010	1,0	1,9	2,6	3,9	2,6	---
Seal for female-terminal 2,8 mm and tab-terminal 2,8 mm Dichtung fuer Flachsteckhuelse 2,8 mm und Flachstecker 2,8 mm																			
---	33120598	01	310C13	---	---	---	---		0,8-12		0,08-0,13	wine red weinrot	3027	---	---	3,4	5,65	4,5	---
401 199	15327860	42	13JUN00	401 198	10718144	42	13JUN00	4	12-2,0	0,35	0,35-1,0	blue blau	5010	0,8	1,6	3,4	5,65	4,5	---
	15498732	01	250C04					15	12-2,0	0,35	0,35-1,0	gray grau	7000	0,8	1,6	3,4	5,65	4,5	---
404 924	10720901	01	11MY04					14	12-2,0	0,35	0,35-1,0	orange orange	2004	0,8	1,6	3,4	5,65	4,5	---
401 187	15327863	42	13JUN00	401 188	15344643	42	13JUN00	5	2,0-2,7	0,5-1,0	1,5	red / brown rot / braun	3011	1,6	2,2	3,4	5,65	4,5	---
401 259	15327859	42	13JUN00	401 260	10720641	42	13JUN00	6	2,7-3 ⑤	1,5	2,5	maize maisgelb	1007	2,2	3,0	3,4	5,65	4,5	---
Seal for female-terminal 4,8 mm and tab-terminal 4,8 mm Dichtung fuer Flachsteckhuelse 4,8 mm und Flachstecker 4,8 mm																			
401 201	15363779	42	13JUN00	401 200	15344644	42	13JUN00	7	12-2,0	0,35	0,35-1,0	yellow gelb	1016	0,8	1,6	6,0	9,0	7,2	3,4
401 203	15363604	42	13JUN00	401 202	15344645	42	13JUN00	8	2,0-2,7	0,5-1,0	1,5	white weiss	9010	1,6	2,2	6,0	9,0	7,2	3,7
401 205	15327864	42	13JUN00	401 204	15337204	42	13JUN00	9	2,7-3,8	1,5-2,5	2,5 - 4,0	red / brown rot / braun	3011	2,2	3,0	6,0	9,0	7,2	4,1
401 208	15363605	42	13JUN00	401 207	15344646	42	13JUN00	10	4,0-4,5	4,0		green gruen	6010	3,2	3,9	6,0	9,0	7,2	4,6
401 210	15344647	42	13JUN00	401 209	15344104	42	13JUN00	11	4,7-5,3	6,0		gray grau	7000	3,8	4,8	6,5	9,0	7,2	5,15
---	13735454	01	150C08	---	---	01	150C08	19	2,7-3,8	1,5-2,5	2,5 - 4,0	blue blau	5010	2,2	3,0	6,0	9,0	7,2	4,1
---	13735480	01	150C08	---	---	01	150C08	20	2,7-3,8	1,5-2,5	2,5 - 4,0	green gruen	6010	2,2	3,0	6,0	9,0	7,2	4,1

PART-NO.
33120594
33120598

INNER-CONTURE
INNERE KONTUR



Remarks :

- Material: Silicone, self-lubricated,
Tensile strength: Rm min. 6,2 N/mm²
Gap augmentation : 375% DIN 53 504-52
ozoneresistent, heatresistant -40 to +180°C
gauged on testboard

Bemerkungen :

- Werkstoff: Silikon, selbstschmierend,
Zugfestigkeit: Rm min. 6,2 N/mm²
Reissdehnung > 375% DIN 53 504-52
ozonbestaendig, temperaturbestaendig -40 bis +180°C
gemessen an Pruefplatten


DIM TO CHECK PRUEFMASSE		DIM FOR HELP HILFSSMASSE		THEORETIC DIM THEORE. MASSE	
FROM	TO	FROM	TO	FROM	TO
0	25	0	60	0	60
25	60	60	80	60	80
60	80	80	100	80	100
80	100	100	120	100	120
100	120	120	140	120	140
120	140	140	160	140	160
140	160	160	180	160	180
160	180	180	200	180	200
180	200	200	220	200	220
200	220	220	240	220	240
220	240	240	260	240	260
240	260	260	280	260	280
260	280	280	300	280	300
280	300	300	320	300	320
300	320	320	340	320	340
320	340	340	360	340	360
340	360	360	380	360	380
360	380	380	400	380	400
380	400	400	420	400	420
400	420	420	440	420	440
420	440	440	460	440	460
440	460	460	480	460	480
460	480	480	500	480	500
480	500	500	520	500	520
500	520	520	540	520	540
520	540	540	560	540	560
540	560	560	580	560	580
560	580	580	600	580	600
580	600	600	620	600	620
600	620	620	640	620	640
620	640	640	660	640	660
640	660	660	680	660	680
660	680	680	700	680	700
680	700	700	720	700	720
700	720	720	740	720	740
720	740	740	760	740	760
740	760	760	780	760	780
760	780	780	800	780	800
780	800	800	820	800	820
800	820	820	840	820	840
820	840	840	860	840	860
840	860	860	880	860	880
860	880	880	900	880	900
880	900	900	920	900	920
900	920	920	940	920	940
920	940	940	960	940	960
940	960	960	980	960	980
960	980	980	1000	980	1000

Zone	DWG Status REV / N / P / C	Revision history	Date	Name	Check	St. OK
01	01	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
D12	01	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
C12	01	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
B12	01	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
C9	01	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
C11	02	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
C11	03	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
C9	03	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
C/D11	AB	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
C/D11	03	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
D6-12	04	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
B4	AA	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
D6-12	05	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
C7	06	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
A9	06	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
A9	06	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
A-D9	06	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
C-A6	07	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
D12	08	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
C8	08	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
E12	09	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
F8	09	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
09	AB	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
09	AC	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
E7	09	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
F11	09	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
C8	09	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
A-B6	09	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.
B9	09	Initial release Freigebe	16JUN00	U.Tor.	J.Moch	R.Wis.

Bemerkung

Scale/Verst. 1:1

Scale/Verst. 5:1



Scale/Verst.	Scale/Verst.	Scale/Verst.	Scale/Verst.	Scale/Verst.	Scale/Verst.
1:1	5:1	10:1	1:1	1:1	1:1

Scale/Verst.	Scale/Verst.	Scale/Verst.	Scale/Verst.	Scale/Verst.	Scale/Verst.
1:1	5:1	10:1	1:1	1:1	1:1

DELPHI

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[15344778](#)