

01AD																			L _{ges} ± 0,5	X ₁ ± 0,1	R ₂ ± 0,2	R ₁ ± 0,2	H ₂ ± 0,2	H ₁ ± 0,2	B ₂ ± 0,2	B ₁ ± 0,2	L ₃ ± 0,3	L ₂ ± 0,2	L ₁ ± 0,2	MAT*SIZE BANDABMESSUNG	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL WERKSTOFF	STRENGHT N/MM² FESTIGKEIT	CABLE TYPE LEITUNGSTYP	CROSS SECTION QUERSCHNITT	TYPE TYP	ASM P/N	SLEEVE P/N	BASE P/N	REV	DATE DATUM	
SERRATIONS ACC. ESD S2700901 PRÄGUNG NACH ESD S2700901																			19,05	0,5	1,1	0,8	3,1	2,2	3,1	2,2	6,6	2,8	2,5	0,4± 0,02 × 24	fSn	CuFe2P	480-530	FLRY / ISO 6722-1 ONLY CU-WIRES/ NUR CU-LEITZEN		0,35	USLD	13976098	13976088	13976092	01	01AU12
																			19,05	0,5	1,3	0,95	4,1	3	3,8	2,8	5,8	1,8	3	0,4± 0,02 × 24	fSn	CuFe2P	480-530			0,5 - 1,0	USLD	13976099	13976088	13976093	01	01AU12
																			19,05	0,5	1,7	1,25	4,9	4	4,7	3,8	6,3	1,8	3,5	0,4± 0,02 × 24	fSn	CuFe2P	480-530			1,5 - 2,5	USLD	13976100	13976088	13976094	01	01AU12
																			19,05	0,5	2,4	1,6	6,7	4,8	6,4	4,6	6,8	1,8	4	0,4± 0,02 × 24	fSn	CuFe2P	480-530			>2,5 - 4,0	USLD	13976101	13976088	13976095	01	01AU12
																			19,95	0,5	2,4	1,8	7	5,6	6,7	5,3	7,8	1,8	4,5	0,4± 0,02 × 24	fSn	CuFe2P	480-530			>4,0 - 6,0	USLD	13976102	13976088	13976096	01	01AU12
																			19,05	0,5	1,1	0,8	3,1	2,2	3,1	2,2	6,6	2,8	2,5	0,4± 0,02 × 24	seI Ag 	CuFe2P	480-530			0,35	USLD	13984278	13976088	13984310	01	01AU12
																			19,05	0,5	1,3	0,95	4,1	3	3,8	2,8	5,8	1,8	3	0,4± 0,02 × 24	seI Ag 	CuFe2P	480-530			0,5 - 1,0	USLD	13984290	13976088	13984315	01	01AU12
																			19,05	0,5	1,7	1,25	4,9	4	4,7	3,8	6,3	1,8	3,5	0,4± 0,02 × 24	seI Ag 	CuFe2P	480-530			1,5 - 2,5	USLD	13984291	13976088	13984317	01	01AU12
																			19,05	0,5	2,4	1,6	6,7	4,8	6,4	4,6	6,8	1,8	4	0,4± 0,02 × 24	seI Ag 	CuFe2P	480-530			>2,5 - 4,0	USLD	13984302	13976088	13984318	01	01AU12
																			19,95	0,5	2,4	1,8	7	5,6	6,7	5,3	7,8	1,8	4,5	0,4± 0,02 × 24	seI Ag 	CuFe2P	480-530			>4,0 - 6,0	USLD	13984307	13976088	13984319	01	01AU12

																01AG																	01AC																	01AA																
																SERATIONS ACC. ESD S2700901 PRÄGUNG NACH ESD S2700901	L_{ges} ±0,5	X_1 ±0,1	R_2 ±0,2	R_1 ±0,2	H_2 ±0,2	H_1 ±0,2	B_2 ±0,2	B_1 ±0,2	L_3 ±0,3	L_2 ±0,2	L_1 ±0,2	MAT*SIZE BANDABMESSUNG	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL WERKSTOFF	STRENGHT N/MM ² FESTIGKEIT	CABLE TYPE LEITUNGSTYP	CROSS SECTION QUERSCHNITT	TYPE TYP	ASM P/N	SLEEVE P/N	BASE P/N	REV	DATE DATUM																											
				19,05	0,5	1,1	0,8	3,1	2,2	3,1	2,2	6,6	2,8	2,5	0,4±0,02 × 24		fSn	CuFe2P	480-530	FLRY / ISO 6722-1 ONLY CU-WIRES/ NUR CU-LEITZEN	0,35	USLD	13976098	13976088	13976092	01	01AU12																																							
				19,05	0,5	1,3	0,95	4,1	3	3,8	2,8	5,8	1,8	3	0,4±0,02 × 24		fSn	CuFe2P	480-530		0,5 - 1,0	USLD	13976099	13976088	13976093	01	01AU12																																							
				19,05	0,5	1,7	1,25	4,9	4	4,7	3,8	6,3	1,8	3,5	0,4±0,02 × 24		fSn	CuFe2P	480-530		1,5 - 2,5	USLD	13976100	13976088	13976094	01	01AU12																																							
				19,05	0,5	2,4	1,6	6,7	4,8	6,4	4,6	6,8	1,8	4	0,4±0,02 × 24		fSn	CuFe2P	480-530		>2,5 - 4,0	USLD	13976101	13976088	13976095	01	01AU12																																							
				19,95	0,5	2,4	1,8	7	5,6	6,7	5,3	7,8	1,8	4,5	0,4±0,02 × 24		fSn	CuFe2P	480-530		>4,0 - 6,0	USLD	13976102	13976088	13976096	01	01AU12																																							
				19,05	0,5	1,1	0,8	3,1	2,2	3,1	2,2	6,6	2,8	2,5	0,4±0,02 × 24		seI Ag	CuFe2P	480-530		0,35	USLD	13984278	13976088	13984310	01	01AU12																																							
				19,05	0,5	1,3	0,95	4,1	3	3,8	2,8	5,8	1,8	3	0,4±0,02 × 24		seI Ag	CuFe2P	480-530		0,5 - 1,0	USLD	13984290	13976088	13984315	01	01AU12																																							
				19,05	0,5	1,7	1,25	4,9	4	4,7	3,8	6,3	1,8	3,5	0,4±0,02 × 24		seI Ag	CuFe2P	480-530		1,5 - 2,5	USLD	13984291	13976088	13984317	01	01AU12																																							
				19,05	0,5	2,4	1,6	6,7	4,8	6,4	4,6	6,8	1,8	4	0,4±0,02 × 24		seI Ag	CuFe2P	480-530		>2,5 - 4,0	USLD	13984302	13976088	13984318	01	01AU12																																							
				19,95	0,5	2,4	1,8	7	5,6	6,7	5,3	7,8	1,8	4,5	0,4±0,02 × 24		seI Ag	CuFe2P	480-530		>4,0 - 6,0	USLD	13984307	13976088	13984319	01	01AU12																																							

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
			01AB												

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1												
			01AC																								
			SERATIONS ACC. ESD S2700901 PRÄGUNG NACH ESD S2700901	L_{ges} ±0,5	X_1 ±0,1	R_2 ±0,2	R_1 ±0,2	H_2 ±0,2	H_1 ±0,2	B_2 ±0,2	B_1 ±0,2	L_3 ±0,3	L_2 ±0,2	L_1 ±0,2	MAT*SIZE BANDABMESSUNG	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL WERKSTOFF	STRENGHT N/MM ² FESTIGKEIT	CABLE TYPE LEITUNGSTYP	CROSS SECTION QUERSCHNITT	TYPE TYP	ASM P/N	SLEEVE P/N	BASE P/N	REV	DATE DATUM	
				19,05	0,5	1,1	0,8	3,1	2,2	3,1	2,2	6,6	2,8	2,5	0,4±0,02 × 24	fSn	CuFe2P	480-530	FLRY / ISO 6722-1 ONLY CU-WIRES/ NUR CU-LEITZEN	0,35	USLD	13976098	13976088	13976092	01	01AU12	
				19,05	0,5	1,3	0,95	4,1	3	3,8	2,8	5,8	1,8	3	0,4±0,02 × 24	fSn	CuFe2P	480-530		0,5 - 1,0	USLD	13976099	13976088	13976093	01	01AU12	
				19,05	0,5	1,7	1,25	4,9	4	4,7	3,8	6,3	1,8	3,5	0,4±0,02 × 24	fSn	CuFe2P	480-530		1,5 - 2,5	USLD	13976100	13976088	13976094	01	01AU12	
				19,05	0,5	2,4	1,6	6,7	4,8	6,4	4,6	6,8	1,8	4	0,4±0,02 × 24	fSn	CuFe2P	480-530		>2,5 - 4,0	USLD	13976101	13976088	13976095	01	01AU12	
				19,95	0,5	2,4	1,8	7	5,6	6,7	5,3	7,8	1,8	4,5	0,4±0,02 × 24	seI Ag	CuFe2P	480-530		>4,0 - 6,0	USLD	13976102	13976088	13976096	01	01AU12	

ONLY CROSECTION 1.5-2.5 MM²
NUR FÜR QUERSCHNITT 1.5-2.5 MM²
DEVIATION FROM ESD S2700901
ABWEICHEND VON ESD S2700901

ANSICHT NUR FÜR 0,35qmm /
VIEW ONLY FOR 0,35qmm

NOTES / BEMERKUNG

- BURRS ACC. DIN 9830-1*
- SCHNITTGRAT NACH DIN 9830-1*
- CRIMP MANUFACTURING PARAMETERS AND TOOLING ACCORDING TO DELPHI-SPECIFICATION
- CRIMPVERARBEITUNGSPARAMETER UND WERKZEUGE GEMÄSS DELPHI-SPECIFICATION
- MAX. AXIAL MOVEMENT 0,1mm BETWEEN

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[13984278](#)