1	2	3	4		5	6	7		8
			-	1		I			
A	M12 Cable As	sembly A-cod	st/st m/f	Rotte				<b>C</b> 1	
		<b>,</b>				male		female	
Technische Daten:					3	2	2		3
Bemessungsspannung:		250 V							
IEC 61076-2-101					{				1
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101		4 A bei 40°C			۲  ۲				
		>=100 MΩ			L /		1		<u> </u>
B ISOLATIONSWIDERSTAND: IEC 60512					<u> </u>	~		/	<u></u>
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1		3/2							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								(TT)
Schutzart: IEC 60529		IP 67, im verschraubten Zustand						k	
Umgebungstemperatur		-30°C +80°C							
EN 60512-11-10 EN 60512-11-4 UL 2238		-40°C -40°C +85°C -30°C +50°C						La	
С		>=100							
Steckzyklen: IEC 60512-9a		>=100			4				
Kabeleigenschaften:		· · · · · ·			-			())	
Umgebungstemperatur fest verlegt	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-30°C +80°C						P	-
bewegt Biegezyklen:		-15°C +80°C >= 4 Mio. bei 3 m/s							
Kabel:		TPU, UL 20549							
D		schwarz, 4x0,34mm², Li9Y11Y					$ \leq /$		
Werkstoffe:					-		$\sim$		
Kontakt:		CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.			-				
							$\mathcal{V}$		
Kontaktträger:		PA, UL 94 V-0					V		
Dichtung:		FPM							
Überwurfmutter/-sch	aube:	GD-Zn, Ni							
Griffkörper:		TPU, UL 94 HB, schwarz				I and the second			
Montagedaten:									
empfohlenes Drehmom	ent.	0,6 Nm				Tech. Character.	Free size tol.		According to production drawing
		v,v mii	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			mm			
					i i a namena i	reserved Created by STOCHECIC	Inspected by Standardis COSTEA MUNTEANV Costea Muntean	ation Date 2019-03-05	State Final Release
					Department HC	S - RO Title M12 Cah	le Assembly A-cod st/st m		Doc-Key / ECM-Nr. 100802919/UGD/000/A 500000148324
F					HARTING Customised Solu				
	2		,		D-32339 Espelkamp	Type DS	Number 21348485491XX	Χ	A 1/1
1	2	3	4		5	6	t		8

A 3

## **Mouser Electronics**

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

<u>21348485491015</u> 21348485491075 21348485491005 21348485491100 21348485491020 21348485491000 21348485491010 21348485491003 21348485491006