

2017-11-24


R&D DEPT.







DCC. DEPT.
CONFIDENTIAL

2017.12.12

ISSUED




Recommended
Panel Cut-out



Note:

- * **Ⓢ Important Dimension to Check.**
- * Waterproof Rate: IP67 Unmated (M12 side)
- * M12 Housing: Nylon+GF, Black
- * M12 Female Pin: Copper Alloy, Gold Plated
- * RJ45 Contacts: Copper Alloy, Gold Plated
- * Shell: Zinc Alloy, Nickel Plated
- * Cover: Nylon+GF, Black
- * Nut: Zinc Alloy, Nickel Plated
- * Temperature Range: -25~+85℃
- * Transmission Rate: FLUKE TIA Cat 6A Perm. Link
- * Panel Thickness Max.: 3.0mm

UNIT: mm



TOI FRANCE

.X	± 0.25
.XX	± 0.1
.XXX	± 0.05
ANGLES	$\pm 1^{\circ}$

TITEL	
-------	--

M12 X-code to RJ45 ADAPTER
ANGLED

SCALE

SIZE	A4
------	----

SHEET	OF
-------	----

Inspection item

Amphenol LTW

安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	

RJS-12X08FF-RS700I

DWG NO	
--------	--

RJS-12X08FF-RS7001

CUSTOMER

ALTW

DATE	11/11/2011
DRAWN BY	11/11/2011

Gaotong

	CHECKED BY
--	------------

Ne c

	APPROVED BY
--	-------------

Max

DATE

2017/11/24

	DATE
--	------

2017/11/24

	DATE
--	------

2017/11/24

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[RJS-12X08FF-RS7001](#)