| 2 | 7 | | | | <u>^</u> |

 | | | |
 | | | | | 2
 | | |
|--|--|--|--|--|---
--
--
--
--|---|--|--|---|--|--
--|--|--
--|--|
| 8 | / | | | | 6 |

 | | 5 | |
 | | 4 | | | 3
 | | |
| | | | 6 | 2 | |

 | | | | | | |
 | | | | |
 | | - |
| [2,441] | | | | | |

 | | | | | | |
 | | - | | |
 | | |
| | | 54 | | | |

 | | | | | | |
 | | | | -(|
 | | |
| | | | | [2,12 | 6] |

 | | | | |
 | | | | |
 | | |
| | | ~ | | | | 5

 | · · · · · | | <u>/</u> | | | |
 | | | | |
 | | _ |
| | | | | Ī | |

 | €
} | 曰 | T | | | |
 | | | | |
 | | _ |
| | | | | | |

 |) | $\left -1 \right $ | 0 | 87]
 | | | | | | |
 | | _ |
| | Į į | | | | Ľ |

 | | | \$2 | .]
 | | | | | | |
 | | |
| | | XL | | ĮĘĘ | |

 | | | | | | |
 | | | | |
 | | |
| | | | | | |

 | | | | | | |
 | | | | |
 | | |
| | - PG9 | | | | |

 | | | | | | |
 | | | | |
 | | |
| | | | | | |

 | | | | |
 | | | | |
 | | - |
| olzahl
umber of contacts | Norm
standard | 3 | 4 | 5 | 5 | 6

 | 7 | 7 | 8 | 12
 | 14 | | | |
 | | |
| ontaktanordnung nach DIN
ontact arrangement acc. to DIN | | 41524
60130-9 | _
60130-9 | | 41524
60130-9 | 45322
60130-9

 | | 45329
60130-9 | 45326
60130-9 | | | |
 | | | | |
 | | |
| ontact arrangement acc. to IEC | | | | | |

 | | | | | | |
 | | - | | |
 | | - |
| | | | 300V = | | |

 |)V = | 10 | = VC | | | |
 | | - | | |
 | | - |
| ated voltage
emessungs-Stoßspannung | | 1500V | | | |

 | | | | | | |
 | JV | - | | |
 | | _ |
| erschmutzungsgrad | IEC 60664-1 | | 1 | | |

 | | | - | | | |
 | | | | - |
 | | |
| berspannungskategorie | IEC 60664-1 | | | | |

 | | | - | | | |
 | | | | |
 | | |
| solierstoffgruppe
nsulation group | IEC 60664-1 | II, 400 ≤ CTI < 600 | | | |

 | | - | | | | |
 | | | - | |
 | | |
| trombelastbarkeit
urrent rating | IEC 60512-5-2
Test 5b | 5A / +40°C / +104°F 3A / +40°C / +104°F | | | |

 | | | | | | |
 | | | | |
 | | |
| solationswiderstand | IEC 60512-3-1 | >10 ¹⁰ Ω | | | |

 | | | - | | | |
 | | | | |
 | | |
| urchgangswiderstand
ontact resistance | IEC 60512-2-1
Test 2a | 1 < 5m Ω | | | |

 | | | | | | |
 | | | | |
 | | |
| rüfklasse
limatic category | IEC 60068-1 | | 40 / 100 / 56
-40°C +100°C
-40°F +212°F | | |

 | | Diese Steck
sind sicher
Do not conn | mit dem S
ect or dis |
durten
chutzle
connect | itersys | smaßig nich
:em zu verb
ogd Metal | it unter
inden.
bousing | |
 | | |
| emperaturbereich
emperatur range
2-Schutzart | IEC 60068-1 | | | | |

 | | | * Hinweis f | ir vergolde
 | ete Ans | chlüsse: | | | | |
 | | |
| | IEC 60529 | IP 40
25N 30N 35N 50N 55N 60N 50N | | | |

 | | Lötvorgan | g verzinnt | werden
 | • | | | |
 | | |
| P-degree
teck- und Ziehkraft | IEC 60512-13-2 | | | 125.02 | 7 | 180.oz

 | 200.oz | | 220.oz | 180.oz
 | | In order | r gold pla
to avoid b | tea con
rittle | tacts:
inter-me
 | tallic con | nections |
| teck- und Ziehkraft
nsertion and withdrowal forces | | 90.oz | 110.oz | | | > 1000 CH

 | ب معالمات الم | | | | | |
 | | solder dr | 20 01010 01 | i i cero |
 | | |
| teck- und Ziehkraft
nsertion and withdrowal forces
echanische Lebensdauer
echanical operation
erkstoff Gehäuse | IEC 60512-13-2
Test 13b
IEC 60512-9-1
Test 9a | 90.oz | | g | old/gold |

 | , | mating cycl
uckguß, Ob | | vernickelt
 | | solder ar
Gewicht (errechnet)/ Cald | ea.
<i>WT:</i> | g | Zul. Abw
 | ./Tolerances | : |
| teck- und Ziehkraft
nsertion and withdrowal forces
echanische Lebensdauer
echanical operation
erkstoff Gehäuse
ousing material
erkstoff Kontaktträger | Test 13b
IEC 60512-9-1 | 90.oz | | g | | gentlastun
n relief,
Therm

 | g Zink-Dr
die cast,
oplast | • , | | vernickelt
 | | Gewicht (errechnet)/ <i>Calc</i> | ea.
<i>WT:</i> | g | Zul. Abw
 | ./Tolerances | |
| teck- und Ziehkraft
nsertion and withdrowal forces
echanische Lebensdauer
echanical operation
erkstoff Gehäuse
ousing material
erkstoff Kontaktträger
ielectric material
ontaktoberfläche | Test 13b
IEC 60512-9-1 | 90.oz | | g | old/gold | gentlastun
n relief,
Therm
therm
vergo

 | g Zink-Dr
die cast,
oplast
oplastic
ldet * | • , | | vernickelt
 | | Gewicht (errechnet)/ Calc | ea.
<i>WT:</i> | g |
 | ./Tolerances
Datum/Date | |
| teck- und Ziehkraft
nsertion and withdrowal forces
echanische Lebensdauer
echanical operation
erkstoff Gehöuse
ousing material
erkstoff Kontaktträger
ielectric material
ontaktoberfläche
ontact plating
nschlusstechnik
ermination technique | Test 13b
IEC 60512-9-1 | 90.oz | | g | old/gold | gentlastun
n relief,
Therm
therm
vergo

 | g Zink-Dr
die cast,
oplast
oplastic
ldet *
plated
en | • , | | lö
 | ten
I der | Gewicht (errechnet)/ <i>Calc</i> | ea.
<i>WT:</i> | g |
 | Datum/ <i>Date</i> | DÎN/13
1371 |
| teck- und Ziehkraft
nsertion and withdrowal forces
echanische Lebensdauer
echanical operation
erkstoff Gehäuse
ousing material
erkstoff Kontaktträger
ielectric material
ontaktoberfläche
ontact plating
nschlusstechnik
ermination technique
nschlussquerschnitt
ire gauge | Test 13b
IEC 60512-9-1 | 90.oz | | g | old/gold
lessing, Zuq
ass, strain | gentlastun
n relief,
Therm
therm
vergo
gold
löt

 | g Zink-Dr
die cast,
oplast
oplastic
ldet *
plated
en
der | uckguβ, Ob
nickel pl | | ö
\$0
 | ten | Gewicht (errechnet)/ <i>Calc</i> | ea.
<i>WT:</i> | g | 08
Gez.
<i>Drawn</i>
Gepr.
 | Datum/ <i>Date</i> | DIN/15
13715
Name |
| teck- und Ziehkraft
nsertion and withdrowal forces
echanische Lebensdauer
echanical operation
erkstoff Gehäuse
ousing material
erkstoff Kontaktträger
ielectric material
ontaktoberfläche
ontact plating
nschlusstechnik
ermination technique
nschlussguerschnitt | Test 13b
IEC 60512-9-1 | 90.oz | | g | old/gold
lessing, Zuq
ass, strain | gentlastun
n relief,
Therm
therm
vergo
gold
löt
sol

 | g Zink-Dr
die cast,
oplast
pplastic
ldet *
plated
en
der
0,5 mm² / | uckguβ, Ob
nickel pl | | ö
\$0
 | ten
I der | Gewicht (errechnet)/ <i>Calc</i> | ea.
<i>WT:</i> | g
ion | 08
Gez.
Drawn
Gepr.
Checked
Amp
 | Datum/ <i>Date</i> | DIN/13
13713
Name
Cionvi |
| uloooolealealealeolbn sootu sootuorile | mber of contacts
matrix and contacts
matrix and contact arrangement acc. to DIN
contact arrangement acc. to IEC
contact arrangement acc. to IEC
emessungsspannung
ated voltage
emessungs-Stoßspannung
ated voltage
emessungs-Stoßspannung
ated impulse withstand voltage
erschmutzungsgrad
collution degree
corspannungskategorie
astallation category
olierstoffgruppe
sulation group
crombelastbarkeit
arrent rating
olationswiderstand
sulation resistance
urchgangswiderstand
ontact resistance
imatic category
emperaturbereich | DizahlNormmber of contactsstandardontaktanordnung nach DINontact arrangement acc. to DINontact arrangement acc. to IECemessungsspannungated voltageIEC 60664-1emessungsspannungUL 1977ated voltageIEC 60664-1emessungsspannungIEC 60664-1ated voltageIEC 60664-1emessungs-StoßspannungIEC 60664-1ollution degreeIEC 60664-1erschmutzungsgradIEC 60664-1olierstoffgruppeIEC 60664-1sulation groupIEC 60664-1rent ratingIEC 60512-5-2olationswiderstandIEC 60512-3-1sulation resistanceTest 3aurchgangswiderstandIEC 60512-2-1sulation resistanceTest 2a"üfklasseIEC 60068-1imatic categoryIEC 60068-1 | AlizahlNorm
standard3amber of contactsstandard41524antaktanordnung nach DIN
ontaktanordnung nach IEC
ontact arrangement acc. to DIN
ontact arrangement acc. to IEC41524
60130-9amessungsspannung
ated voltageIEC 60664-141524
60130-9ated voltageUL 19771977ated voltageUL 19771977ated voltageIEC 60664-11977ated impulse withstand voltageIEC 60664-1arrschmutzungsgrad
ollution degreeIEC 60664-1atalation categoryIEC 60664-1olierstoffgruppe
sulation groupIEC 60512-5-2
Test 5barrent ratingIEC 60512-3-1
Test 3aurchgangswiderstand
sulation resistanceIEC 60512-3-1
Test 2aarchgangswiderstand
troffstaseIEC 60068-1urchgangswiderstand
timatic categoryIEC 60068-1 | Izahl Norm 3 4 Immer of contacts Norm 3 4 Intaktanordnung nach DIN standard 41524 60130-9 Intaktanordnung nach DIN 60130-9 60130-9 60130-9 Intaktanordnung nach IEC IEC 60664-1 300V = Imessungsspannung IEC 60664-1 1500V Ited voltage IEC 60664-1 1500V Ited voltage IEC 60664-1 1500V Itel voltage IEC 60664-1 1777 Itel voltage IEC 60664-1 1777 Itel voltage IEC 60664-1 1777 Itel | Jizahl Norm 3 4 5 Intaktanordnung nach DIN Norm 3 4 5 Intaktanordnung nach DIN 41524 - - - Intaktanordnung nach DIN 41524 - - - Intaktanordnung nach DIN 41524 - - - Intaktanordnung nach LEC 60130-9 60130-9 - - Intaktanordnung nach LEC 1EC 60664-1 300V = - Ided voltage IEC 60664-1 300V = - - Immessungs-Stoßspannung IEC 60664-1 1500V - - Inted voltage IEC 60664-1 1500V - - - Intel voltage IEC 60664-1 - | Izahl 54 Izahl [2,126] Imber of contocts Izahl Intaktanordnung nach DIN standard Intaktanordnung nach DIN 41524 Intaktanordnung nach EC 60130-9 Intaktanordnung nach EC 60130-9 Intaktanordnung nach IEC 100V = Inted voltage UL 1977 Ited voltage IEC 60664-1 Istallation categorie IEC 60664-1 </td <td>Nizahl 54 [2, 441] 54 [2, 126] [2, 126] Imber of contacts Norm standard 3 4 5 6 on last conducts standard 41524 6130-9 - 6130-9 60130-9 on last conducts norm ach IEC 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 60130-9 60130-9 60130-9 - 60130-9 60130-9 - 60130-9 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 1000 - 3000 - 1000 - 300 - 1000 - 300 - 1000 - 300 - 1000 - 300 - 1000 - 300 - 1000 - 300 - 1000 - 300 - 1000 - 300 -</td> <td>$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$</td> <td>Alzohi 54 12, 126] 12, 126] Imperiod 14, 1524 Intox construction 14, 1524 Intox construction 14, 1524 Intox construction 100, 130-9 Intox construction 100, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120,</td> <td>Algohi
mber of contacts Norm
(2, 126] Algohi
mber of contacts Norm
(2, 126] And the second second</td> <td>17281. 54 12 [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,127] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,127] 1881. [2,127] 1881. [2,127] 1881. [2,127] 1981. [2,127]</td> <td>$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$</td> <td>$\frac{12, 4411}{54}$ $\frac{54}{[2, 126]}$ $\frac{54}{[2, 126]}$ $\frac{54}{[2, 126]}$ $\frac{56}{[2,$</td> <td>$\frac{122, 4411}{54}$ $\frac{54}{12, 1261}$ $\frac{54}{12, 1261}$ $\frac{54}{12, 1261}$ $\frac{56}{12, 1261}$ $\frac{56}{12,$</td> <td>$\frac{12, 441]}{54}$ $\frac{54}{12, 126]}$ $\frac{54}{12, 126]}$ $\frac{56}{12,$</td> <td>$\frac{12, 441}{54}$ $\frac{54}{(2, 126]}$ $\frac{54}{(2, 126)}$ $\frac{56}{(2, 1$</td> <td>$\frac{12,4411}{54}$ $\frac{54}{12,1261}$ $\frac{12,4411}{12,1261}$ $\frac{54}{12,1261}$ $\frac{12}{12,1261}$ $\frac{12}{12,1261}$</td> | Nizahl 54 [2, 441] 54 [2, 126] [2, 126] Imber of contacts Norm standard 3 4 5 6 on last conducts standard 41524 6130-9 - 6130-9 60130-9 on last conducts norm ach IEC 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 60130-9 60130-9 60130-9 - 60130-9 60130-9 - 60130-9 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 60130-9 - 1000 - 3000 - 1000 - 300 - 1000 - 300 - 1000 - 300 - 1000 - 300 - 1000 - 300 - 1000 - 300 - 1000 - 300 - 1000 - 300 - | $\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ | Alzohi 54 12, 126] 12, 126] Imperiod 14, 1524 Intox construction 14, 1524 Intox construction 14, 1524 Intox construction 100, 130-9 Intox construction 100, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, | Algohi
mber of contacts Norm
(2, 126] Algohi
mber of contacts Norm
(2, 126] And the second | 17281. 54 12 [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 18781. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,127] 1881. [2,126] 1881. [2,126] 1881. [2,127] 1881. [2,127] 1881. [2,127] 1881. [2,127] 1981. [2,127] | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | $\frac{12, 4411}{54}$ $\frac{54}{[2, 126]}$ $\frac{54}{[2, 126]}$ $\frac{54}{[2, 126]}$ $\frac{56}{[2, $ | $\frac{122, 4411}{54}$ $\frac{54}{12, 1261}$ $\frac{54}{12, 1261}$ $\frac{54}{12, 1261}$ $\frac{56}{12, 1261}$ $\frac{56}{12,$ | $\frac{12, 441]}{54}$ $\frac{54}{12, 126]}$ $\frac{54}{12, 126]}$ $\frac{56}{12, $ | $\frac{12, 441}{54}$ $\frac{54}{(2, 126]}$ $\frac{54}{(2, 126)}$ $\frac{56}{(2, 1$ | $\frac{12,4411}{54}$ $\frac{54}{12,1261}$ $\frac{12,4411}{12,1261}$ $\frac{54}{12,1261}$ $\frac{12}{12,1261}$ |

		2		1						
		14	Т	3648 528						
00000	00000	12	T	3628 528	F					
		8 IEC	Т	3528 528						
		7 IEC	T	3448 528	E					
		7	T	3438 528						
		6	Ţ	3428 528						
		5	T	3378 528	כ					
		5 IEC	Т	3398 528						
000		4	Ţ	3328 528						
		3	Ţ	3278 528	С					
SYME symb		POLZAHL number of contacts		TYP-NUMMER-AU type-number-AU						
pannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile parts shall be securely incorporated to protected ground.										
ngen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen										
gold-plated terminals have to be tin-plated in the										
_	Maßste	ab/ <i>Scale</i> 2	: 1	A3 C						
0	CUSTOMER DRAWING									
a	Ka	beldos	е							
-				connector						
e l bH	М	DB T	3X>	X8528						
	Ers. f.,	Similar to:								

Ers. f*./Similar to:*

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Amphenol: <u>T 3528 528</u>