


N



Technische Information / technical information



Netz-Thyristor Phase Control Thyristor

T730N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40\text{ °C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{DRM}, V_{RRM}	3600 3800	4000 4200	V V
Vorwärts-Stossspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40\text{ °C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{DSM}	3600 3800	4000 4200	V V
Rückwärts-Stossspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25\text{ °C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{RSM}	3700 3900	4100 4300	V V
Durchlassstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current	$T_C = 85\text{ °C}$	I_{TRMSM}		1150	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 85\text{ °C}$	I_{TAVM}		730	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 55\text{ °C}, \theta = 180^\circ \sin, t_p = 10\text{ ms}$	I_{TAVM}		1100	A
Durchlaßstrom-Effektivwert RMS on-state current		I_{TRMS}		1730	A
Stossstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25\text{ °C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ ms}$	I_{TSM}		17600 15800	A A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25\text{ °C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ ms}$	I^2t		1550 1250	$10^3\text{ A}^2\text{s}$ $10^3\text{ A}^2\text{s}$
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 60747-6 $f = 50\text{ Hz}, i_{GM} = 1\text{ A}, di_G/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}$	$(di_T/dt)_{cr}$		80	A/ μs
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_D = 0,67 V_{DRM}$ 5.Kennbuchstabe / 5 th letter F	$(dv_D/dt)_{cr}$		1000	V/ μs

Charakteristische Werte / Characteristic values


Durchlassspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, i_T = 3,5\text{ kA}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, i_T = 750\text{ A}$	V_T	max. max.	3,4 1,73	V V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	$V_{(TO)}$	max	1,20	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	r_T	max	0,57	m Ω
Durchlasskennlinie on-state characteristic $v_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	A= B= C= D=		1,237E-01 8,521E-04 2,933E-01 -3,533E-02	
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25\text{ °C}, V_D = 12\text{ V}$	I_{GT}	max.	300	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25\text{ °C}, V_D = 12\text{ V}$	V_{GT}	max.	2,5	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_D = 12\text{ V}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	I_{GD}	max. max.	20 10	mA mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	V_{GD}	max.	0,3	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25\text{ °C}, V_D = 12\text{ V}$	I_H	max.	300	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25\text{ °C}, V_D = 12\text{ V}, R_{GK} \geq 10\text{ }\Omega$ $i_{GM} = 1\text{ A}, di_G/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20\text{ }\mu\text{s}$	I_L	max.	2500	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$ $V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	i_D, i_R	max.	200	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 60747-6 $T_{vj} = 25\text{ °C}, i_{GM} = 1\text{ A}, di_G/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}$	t_{gd}	max.	3,5	μs

prepared by: HS

date of publication: 2013-05-21

approved by: ML

revision: 3.1

N

Technische Information / technical information



Netz-Thyristor Phase Control Thyristor

T730N
 Infineon Technologies Bipolar
 GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values



Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\max}, i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\text{ V}, V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ 4. Kennbuchstabe / 4 th letter O	t_q	typ.	400	μs
---	--	-------	------	-----	---------------

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided, $\theta = 180^\circ\text{sin}$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, $\theta = 180^\circ\text{sin}$ Anode / anode, DC Kathode / cathode, $\theta = 180^\circ\text{sin}$ Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	max.	21,5	K /kW
			max.	20,0	K/kW
			max.	37,5	K/kW
			max.	36,0	K/kW
			max.	46,5	K/kW
			max.	45,0	K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sides einseitig / single-sides	R_{thCH}	max.	3,5	K/kW
			max.	7,0	K/kW
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\max}$		120	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\text{ op}}$		-40...+120	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}		-40...+150	$^\circ\text{C}$


Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex				Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact					
Anpresskraft clamping force		F		18...43	kN
Steueranschlüsse control terminals	Gate (flat) Gate (round, based on AMP 60598) Kathode / cathode			A 2,8x0,5 $\varnothing 1,5$ A 4,8x0,5	mm mm mm
Gewicht weight		G	typ.	600	g
Kriechstrecke creepage distance				20	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50\text{ Hz}$			50	m/s ²


NTechnische Information /
technical information**Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor****T730N**Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

strike distance: 15mm
creepage distance: 20mm

overall height based
on contact pressure




- 1: Anode / Anode**
- 2: Kathode / Cathode**
- 4: Gate**
- 5: Hilfskathode/
Auxiliary Cathode**


Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC


Kühlung / Cooling	Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	R_{thn} [K/kW]	1,9	6,7	7,2	4,1	0,1	0	0
	τ_n [s]	73,0	1,8	0,204	0,062	0,0008	1	1
anodenseitig anode-sided	R_{thn} [K/kW]	1,9	23,8	6,1	4,1	0,1	0	0
	τ_n [s]	73,0	6,5	0,162	0,062	0,0008	1	1
kathodenseitig cathode-sided	R_{thn} [K/kW]	1,9	32,4	6,5	4,1	0,1	0	0
	τ_n [s]	73,0	6,8	0,185	0,062	0,0008	1	1

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$


Transienter innerer Wärmewiderstand für DC / Transient thermal impedance for DC
 $Z_{thJC} = f(t)$


- a - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
 b - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
 c - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling




Erhöhung des $Z_{th DC}$ bei Sinus und Rechteckströmen mit unterschiedlichen Stromflusswinkeln Θ
Rise of $Z_{th DC}$ for sinewave and rectangular current with different current conduction angles Θ
 $\Delta Z_{th \Theta \sin} / \Delta Z_{th \Theta \text{ rec}}$

Kühlung / Cooling	$\Delta Z_{th \Theta \sin 180^\circ}$ [K/kW]	$\Delta Z_{th \Theta \text{ rec } 180^\circ}$ [K/kW]	$\Delta Z_{th \Theta \text{ rec } 120^\circ}$ [K/kW]	$\Delta Z_{th \Theta \text{ rec } 90^\circ}$ [K/kW]	$\Delta Z_{th \Theta \text{ rec } 60^\circ}$ [K/kW]	$\Delta Z_{th \Theta \text{ rec } 30^\circ}$ [K/kW]
beidseitig two-sided	0,497	0,625	0,906	1,103	1,395	1,950
anodenseitig anode-sided	0,509	0,637	0,921	1,121	1,415	1,975
kathodenseitig cathode-sided	0,502	0,630	0,912	1,109	1,403	1,963

$$Z_{th \Theta \sin} = Z_{th DC} + \Delta Z_{th \Theta \sin}$$


$$Z_{th \Theta \text{ rec}} = Z_{th DC} + \Delta Z_{th \Theta \text{ rec}}$$


Grenzdurchlasskennlinie / Limiting on-state characteristic $i_T = f(v_T)$
 $T_{vj} = T_{vj \text{ max}}$



Durchlassverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$



Parameter: Stromflusswinkel Θ / Current conduction angle Θ



Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_c = f(I_{TAV})$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling


Parameter: Stromflusswinkel Θ / Current conduction angle Θ



Steuercharakteristik $v_G = f(i_G)$ mit Zündbereichen für $V_D = 12 \text{ V}$
Gate characteristic $v_G = f(i_G)$ with triggering area for $V_D = 12 \text{ V}$

Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation $P_{GM} = f(t_g)$:



a - 20W / 10ms b - 40W / 1ms c - 60W / 0,5ms




Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(di/dt)$

$T_{vj} = T_{vjmax}$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Parameter: Durchlassstrom / On-state current i_{TM}



Typische Abhängigkeit des Grenzstromes $I_{T(OV)M}$ von der Anzahl für eine Folge von Sinus
Halbwellen bei 50Hz. Parameter: Rückwärtsspannung V_{RM}
 Typical dependency of maximum overload on-state current $I_{T(OV)M}$ as a number of a sequence of
 sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage V_{RM}
 $I_{T(OV)M} = f(\text{pulses}, V_{RM}) ; T_{vj} = T_{vjmax}$

N		Technische Information / technical information	
Netz-Thyristor Phase Control Thyristor		T730N	Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG
Nutzungsbedingungen Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen. In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen. Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit. Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung. Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle - die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments; - den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen; - die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen. Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben. Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten. Terms & Conditions of usage The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant to the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes. Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you. Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend - to perform joint Risk and Quality Assessments; - the conclusion of Quality Agreements; - to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures. If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers. Changes of this product data sheet are reserved.			
Date of publication: 2013-05-21	Revision: 3.1	Seite/page 9/9	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Infineon:](#)

[T730N38TOF VT](#) [T730N42TOF VT](#)