

P S - * * * S D - D 4 T S 1 - *

TERMINAL LENGTH (t1.6~t2 PC BOARD)
結線部長さ (t1.6~t2用)

TERMINATION (T:THROUGH HOLE TYPE)
ターミネーション(T:スルーホール)


CONTACT DESIGN
接觸部構造NO. OF CONTACTS (SEE TABLE 1)
芯数(表1参照)
$$k \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \times \\ \cdot \end{array} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \times \\ \cdot \end{array} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \times \\ \cdot \end{array}$$


MONTH (1~9, OCT:0, NOV:X, DEC:Y)
月表示 (1~9, 10月:0, 11月:X, 12月:Y)

MANUFACTURING DEPARTMENT CODE
製造部門コード

2. TERMINAL BENDING
THE CONTACTS ARE TWISTED SO THAT THE SPACER MAY NOT BE SEPARATED AFTER ASSEMBLY.
THERE ARE TWO WAYS OF TWIST, AS SHOWN IN THE FOLLOWING FIGURES.

2. ターミナル曲げ
コンタクトはスペーサが外れない様に組立後ツイストを行うこと。
ツイスト方法については下図のごとく、2種類がある。

(**: NO. OF CONTACTS)

NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1133		第1版 (ORIGINAL DATE) 03 JUN/1975		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) PS
		製図 DR.	E. MURANO	名称 (TITLE) PS-***SD-D4TS1-*	日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	K. HISATOMI T. TAMADA	RECEPTACLE	 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	Y. YASUI		
±	±	承認 APPD.	N. KAWABE		
× ± 0.5	×× ±				
× × ± 0.25					図面番号 (DRAWING NO.)
× × × ±	単位 (UNIT) : mm			質量 (MASS) -	SJ014381
					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[PS-26SD-D4TS1-1](#) [PS-10SD-D4TS1-1](#) [PS-30SD-D4TS1-1](#) [PS-34SD-D4TS1-2](#) [PS-16SD-D4TS1-1](#) [PS-40SD-D4TS1-1](#) [PS-50SD-D4TS1-1](#) [PS-60SD-D4TS1-1](#) [PS-20SD-D4TS1-1](#) [PS-34SD-D4TS1-1](#) [PS-8SD-D4TS1-1](#) [PS-60SD-D4TS1-2](#) [PS-32SD-D4TS1-2](#) [PS-26SD-D4TS1-2](#) [PS-40SD-D4TS1-2](#) [PS-12SD-D4TS1-1](#) [PS-20SD-D4TS1-2](#) [PS-50SD-D4TS1-2](#) [PS-12SD-D4TS1-2](#) [PS-14SD-D4TS1-1](#) [PS-30SD-D4TS1-2](#) [PS-16SD-D4TS1-2](#) [PS-10SD-D4TS1-2](#) [PS-32SD-D4TS1-1](#) [PS-22SD-D4TS1-2](#)