

- 1

BODY

Kontaktkoerper
- 2

SPRING

Kontaktfeder
- 3

FOR FLR-WIRE SEE DIN 72551, PART 6

Fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 6
- 4

SURFACE

a) BODY

-PRE TIN 1 TO 3 µm

b) SPRING

-PRE TIN SnAg 1 TO 3µm

-GOLD PLATED MIN. µm (only contact area)

-SILVER PLATED 2 TO 4 µm (only contact area)

Oberflaeche

a) Kontaktkoerper

-verzinkt 1 bis 3 µm

b) Kontaktfeder

-verzinkt SnAg 1 bis 3µm

-galv. vergoldet min. µm (nur Kontaktzone)

-galv. versilbert 2 bis 4 µm (nur Kontaktzone)
- 5

STAMPED INDICATOR FOR PLATING:

- AU GOLD PLATING

- AG SILVER PLATING

- TIN PLATING WITHOUT INDICATOR

Markierung fuer galvanische Ausfuehrung:

- AU vergoldet

- AG versilbert

- verzinkt: ohne Markierung
- 6

TE LOGO

REVISION STATUS


DATE CODE
- TE Logo

Aenderungsstand

Datumscode
- 7

MATING PART SEE INTERFACE DRAWING 114-18230-002

Gegenstecker nach Ausfuehrungsvorschrift



SINGEL WIRE SEAL / Einzeldichtung	1563935-3	A	CuSn0.15	CuNi3Si1Mg	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	0.5	2.3	2.3	1.0	5.5	5.9	3.3	3.0	2.4	7.8	0.8	19.0	828904-1 (Ø5.0)	828 922-1	E								
	-	-	C 14415	C 70250	TIN PLATED verzinkt	GOLD PLATED vergoldet																							
	1563935-1	A			TIN PLATED verzinkt	TIN PLATED verzinkt																							
	1670802-3	B	CuSn0.15	CuNi3Si1Mg	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	0.75-1	2.5	2.7	1.2	5.5	5.9	3.3	3.0	2.4	7.8	0.8	19.0	828904-1 (Ø5.0)										
	-	-	C 14415	C 70250	TIN PLATED verzinkt	GOLD PLATED vergoldet																							
	1670802-1	B			TIN PLATED verzinkt	TIN PLATED verzinkt																							
	1670804-3	B	CuSn0.15	CuNi3Si1Mg	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	>1-2.5	3.6	3.8	1.7	5.7	6.1	3.5	3.5	2.4	8.3	0.8	19.0	828905-1 (Ø5.0)										
	-	-	C 14415	C 70250	TIN PLATED verzinkt	GOLD PLATED vergoldet																							
	1670804-1	B			TIN PLATED verzinkt	TIN PLATED verzinkt																							
1670806-3	B	CuSn0.15	CuNi3Si1Mg	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	>2.5-4	4.5	4.7	2.3	6.9	7.0	4.5	4.3	2.6	9.5	1.25	20.0	828985-1 (Ø6.4)	828 986-1	D									
-	-	C 14415	C 70250	TIN PLATED verzinkt	GOLD PLATED vergoldet																								
1670806-1	B			TIN PLATED verzinkt	TIN PLATED verzinkt																								
STANDARD CRIMP	1719836-3	B	CuSn0.15	CuNi3Si1Mg	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	0.2-0.35	2.1	2.1	0.8	2.9	2.9	1.4	2.5	2.0	5.7	0.25	17.5	-		B								
	-		C 14415	C 70250	TIN PLATED verzinkt	GOLD PLATED vergoldet																							
	1719836-1	B			TIN PLATED verzinkt	TIN PLATED verzinkt																							
	1563719-3	A	CuSn0.15	CuNi3Si1Mg	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	0.5	2.3	2.3	1.0	2.9	2.9	1.4	3.0	2.0	6.2	0.25	17.5	-										
	-	-	C 14415	C 70250	TIN PLATED verzinkt	GOLD PLATED vergoldet																							
	1563719-1	A			TIN PLATED verzinkt	TIN PLATED verzinkt																							
	1719838-3	C	CuSn0.15	CuNi3Si1Mg	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	0.75-1	2.5	2.7	1.2	3.7	3.9	1.8	3.0	1.6	6.2	0.25	18	-		A								
	-		C 14415	C 70250	TIN PLATED verzinkt	GOLD PLATED vergoldet																							
	1719838-1	C			TIN PLATED verzinkt	TIN PLATED verzinkt																							
	1719840-3	C	CuSn0.15	CuNi3Si1Mg	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	>1-2.5	3.6	3.8	1.7	4.9	5.1	2.6	3.5	1.6	6.7	0.5	18.5	-										
	-		C 14415	C 70250	TIN PLATED verzinkt	GOLD PLATED vergoldet																							
	1719840-1	C			TIN PLATED verzinkt	TIN PLATED verzinkt																							
	1718475-3	E	CuSn0.15	CuNi3Si1Mg	TIN PLATED verzinkt	SILVER PLATED versilbert	>2.5-4	4.5	4.7	2.3	5.8	6.0	3.3	4.3	1.9	8.1	0.8	19	-		C								
-		C 14415	C 70250	TIN PLATED verzinkt	GOLD PLATED vergoldet																								
1718475-1	E			TIN PLATED verzinkt	TIN PLATED verzinkt																								
VERSION / Ausfuehrung	TE ORDER-NO. STRIP FORM Bestell-Nr. Bandware	Rev.	BODY Kontakt- koerper	SPRING Kontakt- feder	BODY Kontakt- koerper	SPRING Kontakt- feder	WIRE RANGE Draht- groessen- bereich [mm 2] 	A B DDr C E DISO						F	G	H	J	K	Øxxx (mm) SINGLE WIRE SEAL FOR CAVITY DIAMETER Einzeldichtung Kammerdurchmesser TE NO.	BLINDPLUG ORDER NO. Blindstopfen Bestell-Nr.	Crimpausfuehrung CRIMP DESIGN 								
			MATERIAL Werkstoff			SURFACE Oberflaeche			WIRE CRIMP Drahtcrimp													ISOLATION CRIMP Isolationscrimp							
									STRIP FORM/Bandware																				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1718475-1](#)