

| | 2 | 21045-3 | | VING 'C' (.187 DIA) FE | | 145 | <u> </u> | i un ta |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------|-----------------------|---------|
| | 4 | 4-21028-9 | PIN, SLOT S | PG (.12DIA X.38) |) RAM | 144 143 | + | |
| | 2 | 5-21028-1 | PIN, 3101 3: | | | 142 | | |
| POST-FEED POST FEED | | 1-21030-7 | PIN, DOWEL(| .187 DIA X 1.50) HOUS | SING | 141 | | |
| 1 STROKE 15% STROKE | | 1-21030-1 | PIN, DOWEL(| .187 DIA X .50) LEVER | | 140 139 | ╧╧ | mi |
| | | 22260-5 | WASHER.FLA | T (NO 6) DRAG SPRIN | G | 138 | | |
| | | 21899-4 | | T (5/16 DIA) SCR ADJ | | 137 | | |
| | | | | | ATE | 136 135 | + | - |
| | 9 | 21024-5 | | CK (NO 10) FEED ADJ CK (NO 10) SHEAR PL | | 134 | -i+ | - |
| | | 21024-5 | WASHER, LO | CK (NO 10) FEED ROD | GUIDE | 133 | | |
| | 6 | 21024-4 | | CK (NO 8) STRIP GUIL | | 132 131 | ╾╦┯┽ | |
| B | = | 21024-4 | WASNER, LO | CK (NO S) SHEAR BLA | | 130 | 1 | - |
| PRESS RAM FRAME RETAINING | 2 | 21018-4 | NUT, HEX M | ACH (4-40) DRAG | | 129 | 1 | |
| (REF) PIATE (REF) | | 21018-5 | | ACH (6-32) FD ADJ PL | | 128 127 | | - |
| solla s | | 21018-7 | | ACH (10-32) DRAG SP LF-LKG (8-32) DRAG S | | 126 | 2 | - |
| | 2 | 21022-2 5-21004-7 | | SHLD (250 DIA X .25) | | 125 | 2 | |
| | | 21004.5 | SCR,SKT HD | SHLD (250 DIA X 1.00 |)) DRAG | 124 123 | | ╞ |
| | 2 | 2-21006-6 | SCR,SKT SE | T OVAL POINT (4-40 X T (1/4-20 X 25) (LOC-V | .75) DRAG | 123 | + | ŀ |
| | 12 | <u>21009-2</u> 21017-2 | SCR, DRIVI | E #2×.19 | | 121 | 1 | ľ |
| GUARD | 1 | 1-21002-7 | SCR, BTN H | D SKT CAP (6-32 X .3 | 8) CAM | 120 | | ┝ |
| BRKT (79/23) | 1 | 461264-1 | PLATE, ID | EN FIFICATION MACH (6-32 X 1.50) FE | | 119 118 | | ł |
| (REF) | | 6:23715-5 | SCR,PH NU | MACH (0.32 × 1.30) FE | | 117 | | ļ |
| AMP-O-LECTRIC* PRESS GUARD (REF) | 2 | 2-21002-2 | SCR,BTN HD | SKT CAP (8-32 X 50) | STRIPPER | 116 115 | | ļ |
| | 4 | 2-21002-9 | SCR, BTN H | D SKT CAP (10-32 X .7 D SKT CAP (8-32 X .38 | 5) HSG CAP | 114 | 1 | ł |
| (135) (105) | 4 | <u>22733-8</u> 3-21002-3 | SCR. BTN H | D SKT CAP (1/4-20 X . | 50) STR GDE PL | 113 | | ł |
| (77) | 3 | 17177-1 | SCR, BTN H | D SKT CAP (1/4-20 X.4 | 52, BASE PL | 112 111 | 2 | |
| The state | 12 | 1-21000-3 | SCR, SKT H | ID CAP (4-40 x,25 D CAP (6-32 X 1.00) DI | RAG ADAPTOR | 110 | î | |
| | 2 | 23030-1 | SCR. SKT H | D CAP (6-32 X .25) (LO | C-WEL) CP DISC | 109 | | |
| | 2 | 2-21000-5 | SCR, SKT HI | D CAP (8-32 X,25) SHE D CAP (8-32 X,62) STR | | 168 107 | 2 | - |
| | 4 | 2-21000-8 | SCP SKT H | D CAP (8-32 X 62) STR | | 106 | 1 | |
| (52) | 2 | 3-21000-7 | SCR. SKT H | D CAP (10-32 X .75) F | D ROD GUIDE | 105 | | _ |
| | | 3-21000-9 | SCR, SKT H | D CAP (10-32 X 1.00) D CAP (10-32 X .62) F | DRAG SPRING | 104 | | - |
| | 17 | 3-21000-6 3-21000-4 | SCR. SKT H | D CAP (10-32 X .38) P | IVOT BLK | 102 | | |
| | 2 | 3-21000-8 | SCR, SKT H | ID CAP (10-32 X .88) S | HEAR PLATE | 101 | <u> </u> | |
| 52 73 | REF. | <u>455745-1</u> <u>465184-9</u> | | | · | 78 | | - |
| | REF | | OIL, LUBRI | CATING | | 77 | | - |
| | <u>+</u> | 454406-1 | SPACER, LI | UB BRACKET | | 76 | $\frac{1}{2}$ | |
| | | 238305-5 | SPACER. | ADJ. PLATE | | 74 | | - |
| (133) (103) | | 458109-1 | WASHER, F | LAT (SPECIAL) | | 73 | + | - |
| (12) (103) | 2 | <u>690603-1</u> | SPRING, ASSACER | SSIST | | 71 | t÷ | 101 |
| | ┣╇ | <u>690517-1</u> 22594-8 | NUT, HEX | | | 70 | | |
| 25 | Et | 240628-1 | PLATE, AD | | | 69 68 | | - |
| 22 | | 240626-1 240633-1 | SHAFT, PI BUSHING | | | 67 | ti | |
| | | 455680-2 | Contraction of the local division of the loc | TERMEDIATE | | 66 | | - |
| 21 | | 240629-1 | BLOCK, PI | | | 65 64 | | |
| 107 | | 240632-2 240659-3 | SCREW, AI | | | 63 | | • |
| 132 | ┢╾╂ | 240658-1 | CAM, ROL | LER | | 62 | |) |
| | | 454398-1 | ROD, FEED |) | | 61 60 | | - |
| | | PART NO | | DESCRIPTION | | TIS | N | (|
| | eT | | | | | REV | | ł |
| (24) | R | EMARKS | | | NO | | W | 1 |
| | and the second se | | | | TO APPLY TEI MINAL SPEC 114-2034 | 1 | IN IVIRE | |
| | | PPL USED ON | | MACH SERIAL NO | DISTRILUTION | | WIRE 27 REMA | |
| | | ACHINE PART NO | | APPL SERIAL NO | | | | • |
| | ſċ | USTOMER NAME | | | ORIGINAL | | | |
| | | DDRESS | | PURCHASE ORDER | CUSTOMER COPY | | | |
| | | | | ENG APP | FIELD ENG COPY | | | |
| | | | | | | | KRE | ļ |
| | | | | | | N | 兵手 | |
| • . | | | | | | Ż | | Î |
| | | | | G ECN DISD | 1225-04 W//TE 9- | 04 | C I | |
| | | | | F4 0/50-0/3 | -292091 12-22 | -91M | | Ĺ |
| | PF | LTR REVISION RECO | DRD APPOAT | EPFLTR REVISK | NRECORD APP D | | | iiii |
| | | | | | | • | and the same state of | |

.

•

(113)

**

| + | AF | 3268- | 1 A | CAP, RAM | | | | 58 |
|---|--|---|--|--|---|--|---|------------------------|
| + | | | | HOUSING | | | | 58 |
| | DUK | 5478- | | | | | t | 57 |
| | | | | | | | | 56 |
| | | | | | | | | _ |
| | 2 | 40624- | 1 | PIN, FEED | | | | 55 |
| | 691 | 499- | 1 | SPRING, F | EL FINGER | والمراجعة والمحاورة والمحاول المكان ومحاورتها والمحاور والمحاور والمحاور | | 54 |
| -+- | | 1921- | | FINGER, F | ED | | | 53 |
| | | 40634- | | LEVER, TER | والمتحد والمتح | | | 52 |
| <u> </u> | | | | | | | | 51 |
| ━╋ | | | | | | | | 50 |
| | | | | | 1050 | | | 49 |
| | 7-21 | 002- | 9 | BOLT, CRI | APER | 15/0 | OTDOVE - | 48 |
| | 690 | 0501 | -4 | CAM, | POST FEE | | STROKE | |
| | | <u>_</u> | | | | | | 47 |
| | | | | | | | | 46 |
| <u> </u> | 6 | 90191 | 1 | PLUG, NYL | ON | | | 45 |
| | | | the second s | RAM | | | T | 44 |
| | | 474 | | 1 | AMINATED | | | 43 |
| | | 90125 | | Summer and the second se | المحادثة والمحادثة والمحادث والم | • | | 42 |
| | 9 | 90124 | •1 | WASHER, I | | | | 41 |
| | | | | SPACER, D | | | | 40 |
| | | 23241 | | BALL, STE | المتواك الفاغنا والتقافية فالمتعادية والترجيب وموجدا والمرجب والمتعادي والمتعادي والمتعادي والمحاد | | | |
| | e | 90170 | -1 | | OMPRESSION | | | 39 |
| | 690 | >142- | 1 | DISC, INSL | JLATION | | | 38 |
| | | 90GA | | DISC, WIRI | E | | | 37 |
| +- | <u></u> | 22480 | | WASHER, | SPRING | | | 36 |
| ·+ | | 590212 | | POST, RAM | | | | 35 |
| ╧╼╼╋╴ |) | | · • | | | | | 34 |
| | فالشفذ ووواليوس | | | + | | | t | 33 |
| | الأأذار بويتيجاب يري | | | | AD DACIA (CITE | ASEVI | † | 32 |
| | | 458980 | e | APPLICAT | OR, BASIC (SUB | A991) | | 31 |
| | | | | <u> </u> | | | | |
| | | | | ` <u> </u> | | | | 30 |
| | | | | | | | | 29 |
| + | 2-14 | 9045 | -4 | SPACER, S | STRIPPZR | | : | 28 |
| + | | 0639 | | STRIPPER | | | | 27 |
| + | | 3915 | | PLATE, BA | | | | 26 |
| ╘ | | 22354 | | DRAG, ST | | | | 25 |
| | A A | | | | | | | 24 |
| ╧╼╼┼ | 46 | 3903 | 5-4 | | | | | 23 |
| | فجالا القرب ومتها المتعوي | | | | | | | 22 |
| 2 | | 470 | | SPRING, I | | | | 21 |
| | 46 | 4451 | -2 | | TOCK DRAG | <u> </u> | | |
| 1 | | 4452 | | DRAG, ST | | | | 20 |
| 1 | | 8678 | | GUIDE, ST | TRIP (REAR) | <u>A</u> | | 19 |
| 1 | | 867 | | | TRIP (FRONT) | <u>A</u> | | 18 |
| | | 454178 | | GUIDE, FI | ED ROD | | | 17 |
| ╤┯┥ | كالأشرابي والوالي ويجرب | 4-2228 | | | FEED RETURN | | | 16 |
| <u> </u> | | | | | | | | 15 |
| | | 9.000 | | PLACE | SUPPORT, R | GHT A | | 14 |
| <u> </u> | 56 | 8693 | - 1 | | | | | 13 |
| | | | | and the second | HOLD DOWN | · | | 12 |
| | | 2280 | | | HOLD DOWN | Δ | | 11 |
| 1 | 56 | 868 | 0-1 | | EAR SHEAR | <u> </u> | | |
| 2 | 5-2 | 406- | 15-6 | | SHEAR PLATE | | | 10 |
| 1 | 56 | 8679 | 1-1 | | RONT SHEAR | <u> </u> | | |
| 1 | 80 | 644 | 1-1 | ANVIL | | | | 8 |
| 1 | 46 | 9634 | 1-4 | BLADE, S | LUG | | | 7 |
| 1 | | 547 | | HOLD DO | WN, TERMINAL | | | 6 |
| 1 | E. 7 | 3807 | 5-4 | | SHEAR BLADE | | | 5 |
| 1 | | 3800 | 9-1 | | TUBULAR | | | 4 |
| | | 1004 | | | , INSULATION | A | - | 3 |
| <u>+</u> | 11-46 | 040 | 0 = // | | | (· • • • • | and the second se | |
| <u> </u> | | | | | INCLU VALUE | | | 2 |
| | | | | | INSULATION | | | 2 |
| 1 | | 5477 | | CRIMPER | , WIRE | | | 1 |
| | | | 7-1 | | | IPTION | | |
| | | 95477 PART I | 7-1 NO | CRIMPER | , WIRE | | WILL APP | 1 Tren |
| aty | 80 | 95477 PART I | 7-1 NO CRIMPIN | CRIMPER IG DATA | , WIRE Descr | APPLICATOR | | 1 '7,5 LY |
| aty | 80 | 95477 PART I | 7-1 NO | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE | , WIRE | APPLICATOR | RIGHT H | 1 TREN LY |
| aty | 8C | PART I CRIMP | 7-1 NO CRIMPIN HEIGHT | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE / 8 | , WIRE Descr | APPLICATOR | | 1 TREN LY |
| PAD | LTR | PART I | 7-1 NO CRIMPIN HEIGHT | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE | , WIRE Descr | APPLICATOR | RIGHT H 63051 | |
| PAD | LTR | PART I CRIMP | 7-1 NO CRIMPIN HEIGHT 8 15 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE / 8 | , WIRE Descr | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A | LTR | CRIMP | 7-1 NO CRIMPIN HEIGHT 8 15 13 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 (9 | , WIRE Descr | APPLICATOR | RIGHT H 63051 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C | LTR | PART I PART I CRIMP 04 | 7-1 NO CRIMPIN HEIGHT 8 15 13 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 | , WIRE Descr | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C C C R | LTR | 547 PART I CRIMP 04 04 04 .04 SIZE | 7-1 NO CRIMPIN HEIGHT 8 15 13 15 13 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED | APPL INST | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C C C R I WII | LTR MP RE | 5477 PART I CRIMP 04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 | 7-1 NO CRIMPIN HEIGHT 8 15 15 13 41 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 | DESCR | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 .04 SIZE .060 .140 | 7-1 NO CRIMPIN HEIGHT 8 45 43 41 TYPE *F" O INSULA | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 TION RANGE (PR | APPL INST A18039 | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. TANGE - 18 | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 .04 SIZE .060 .140 | 7-1 NO CRIMPIN HEIGHT 8 45 43 41 TYPE *F" 0 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 TION RANGE (PR | APPL INST | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. TANGE - 18 | 547 PART I CRIMP 04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 | IND CRIMPIN HEIGHT 8 5 4 5 4 5 4 5 4 1 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 FION RANGE PR 110 | APPL INST A18039 | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. TANGE - 18 | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | r-I NO CRIMPIN HEIGHT 8 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 FION RANGE PR 110 | APPL INST A18039 | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. TANGE - 18 | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | IND CRIMPIN HEIGHT 8 5 4 5 4 5 4 5 4 1 5 4 7 5 4 7 5 4 7 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 FION RANGE PR 110 | APPL INST A18039 | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. TANGE - 18 | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | r-I NO CRIMPIN HEIGHT 8 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 FION RANGE PR 110 | APPL INST A18039 | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. TANGE - 18 | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | r-I NO CRIMPIN HEIGHT 8 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 FION RANGE PR 110 | APPL INST A18039 | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. TANGE - 18 | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | r-I NO CRIMPIN HEIGHT 8 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 FION RANGE PR 110 | APPL INST A18039 | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. TANGE - 18 | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | r-I NO CRIMPIN HEIGHT 8 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 FION RANGE PR 110 | APPL INST A18039 | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. RKS | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | CRIMPIN HEIGHT B 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 FION RANGE PR 110 | APPL INST A18039 | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 | 1 INSN LY AND |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. RKS | PART I PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | TE 4 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 FION RANGE PR 110 ATOR ED | APPL INST | | RIGHT H 63051 4 6336 6340 | |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. RKS | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | TE 4 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 FION RANGE PR 110 ATOR EED | WIRE DESCR S1 RIP LENGTH APPL INST A1 8039 233 10 1147 | | RIGHT H 63051 4 6336 | |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. RKS | PART I PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | TE 4 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 FION RANGE PR 110 ATOR ED | APPL INST | | RIGHT H 63051 4 6336 6340 | |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. RKS | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE TYPE TE A TE A A A A A A A A A A A A A | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 FION RANGE PR 110 ATOR ED | WIRE DESCR ST RIPLENGTH APPL INST A18039 233 10 10 1147 1147 1147 1147 | | RIGHT H 63051 4 6336 6340 | |
| PAD A B C C R I WII INS | LTR MP RE SUI. RKS | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | TE 4 R5771 R5771 R5771 R52771 R52771 R52771 R52771 R52771 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .555 FION RANGE PR 110 ATOR ED | APPL INST A18039 | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 6340 | |
| PAD A B C C C C C C C C C C C C C C C C C C | NP RE JUI. RKS RKS RKS | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | 7-1 NO CRIMPIN HEIGHT 8 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .5555 FION RANGE PR .5555 FION RANGE PR .5555 FION RANGE PR .110 ATOR ED GI264-1 SS SING SING SING SING SING SING SING SING | APPL INST A18039 | | RIGHT H 63051 4 6336 6340 6340 1028-1 1028-1 5 E APPLIC | |
| PAD A B C C C C C C C C C C C C C C C C C C | NP RE JUI. RKS RKS RKS | 547 PART I CRIMP 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | 7-1 NO CRIMPIN HEIGHT 8 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | CRIMPER IG DATA WIRE SIZE 18 19 20 22 FEED .5555 TON RANGE PR 110 ATOR ED GI264-1 .555 CON RANGE PR 110 ATOR ED CON RANGE PR 110 CON RANGE PR 1100 CON RANGE PR 1100 CON RANGE PR 1100 CON RANGE PR 1100 CON RANGE PR 1 | APPL INST APPL INST A18039 33 10 11 147 1147 1147 1147 1147 1147 1147 | APPLICATOR | RIGHT H 63051 4 6336 6340 6340 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | |

. .

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

TE Connectivity: 567028-1